


GOUPILLES CONIQUES TARAUDÉES
DIN7978 - ISO8736 - NFE27482
EXTERNAL THREADED TAPER PINS DIN7978 – ISO8736 – NFE27482



☑ Goupilles décolletées
Turned pins

☑ Désignation : Goupilles coniques DIN7978 D x L
Description: Taper pins DIN7978 D x L



Matière = Acier trempé revenu pour dureté 58-62 HRC
Material: Steel hardening and tempering for hardness 58-62 HRC

D h10	M	L																		
6	M4	16	18	20	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	
8	M5			20	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	
10	M6				24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	
12	M8								32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	
14	M8											45	50	55	60	70	80	90	100	
16	M10											45	50	55	60	70	80	90	100	120
20	M12												50	55	60	70	80	90	100	120

SUR DEMANDE

ON REQUEST

- NFE 27479 (uniquement en réparation car elle n'est plus utilisée en 1^{er} monte)
NFE27479 (only for repair as it is no longer used in 1st assembly)
- Dimensions et tolérances spéciales
Other tolerances and dimensions
- Matières spéciales notamment en inox
Special materials, particularly stainless steel

NOTA : nous pouvons fournir l'extracteur de goupilles
NB: We can supply the PIN KNOCKOUT



p. 18